

**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PATENTADOS DESDE ENERO 2011**
**INDICADO PARA ARGENTINA**
**NAFTEROS DESDE EL 2011**
**DESPUES DE LOS 120000 km, RESTÁRSELOS A LOS KM REALES PARA USAR ESTA TABLA**
**KM x 1000 EJEMPLO: 150(REALES)-120=30000 KM**

ITEM DESCRIPCION	15	30	45	60	75	90	105	120
1 Control GDS o HI SCAN PRO (Chequeo electrónico)	I	I	I	I	I	I	I	I
2 Revisar niveles fluidos y batería	I	I	I	I	I	I	I	I
3 Aceite Helix sintético -cambio- según tabla	R	R	R	R	R	R	R	R
4 Filtro aceite original -cambio-	R	R	R	R	R	R	R	R
5 Filtro aire (en zona polvorienta la frecuencia es c/15000)	I	I	R	I	I	R	I	I
6 Filtro aire acondicionado/ Revisar enfriamiento	I	R	I	R	I	R	I	R
7 Filtro aire canister tanque de combustible (si tiene)	I	I	I	R	I	I	I	R
8 Filtro nafta (externo o interno) -cambio-/ Inspección de cañerías	I	I	I	R	I	I	I	R
9 Bujías -cambio- (a)	I	R	I	R	I	R	I	R (a)
10 Grasa caja manual (Solo se cambia si se inunda)	I	I	I	I	I	I	I	I
11 Grasa caja transferencia (Si se inunda, debe cambiarse)	I	I	I	I	I	I	I	I
12 Grasa diferencial c/120:R.(Si se inunda, debe cambiarse)	I	I	I	I	I	I	I	I
13 Aceite caja automática original (De por vida)	DESDE AHORA NO SE COMPRUEBA NIVEL (I) SALVO EL i10 CADA 15000							
14 Líquido de frenos/embrague/Dirección de potencia	I	I	I	I	I	I	I	I
15 Líquido refrigerante (Cambio c/200, luego c/40) (b)	I	I	I (b)	I	I	I (b)	I	I
16 Caja/bomba dirección extremos, rótulas y suspensión	I	I	I	I	I	I	I	I
17 Pastillas/cintas de freno -inspección o cambio- Freno mano	I	I	I	I	I	I	I	I
18 Cañerías de freno / estado amortiguadores/escape	I	I	I	I	I	I	I	I
19 Correas (Todas:Alternador, B. Agua y A. Acondic.) (c) (d)	I	I	I	I	I	I (c y d)	I	I
20 Mangueras ventilación carter -Palieres y fuelles	I	I	I	I	I	I	I	I
21 Mangueras combustible, agua y tapa tanque	I	I	I	I	I	I	I	I
22 Rotación de neumáticos/Control de inflado	E	E	E	E	E	E	E	E

**NOTAS:**

- (a) Otras frecuencias x motor: Génesis, Veracruz 3.8 y Santa Fe 3.5 c/119  
 (b) i10: cada 45000: R  
 (c) i30: A los 90 se revisa también la correa de distribución del 2.0 y a los 135000 se cambia.  
 (d) i30: a los 90 se regulan válvulas

**R** Reemplazar

**E** Ejecutar

**I** Inspeccionar o completar niveles o purgar filtros de gasoil,

**C/AC** Cambio de aceite

**EQUIVALENCIA DE TIEMPO**
**EN STOCK**
**12 MESES = 15000 KM**
**TOLERANCIA MAXIMA PARA HACER EL SERVICIO EN TALLER**
**HYUNDAI SIN PERDER LA GARANTIA: +2000KM**

HORAS DE MANO DE OBRA	15	30	45	60	75	90	105	120
i10	2.3	3	2.3	4.2	2.3	3	2.3	4.2
i30	2.1	3.2	2.1	4.5	2.1	4.1	2.1	6.7
GENESIS 2.0-3.8	2.2	3.2	2.2	4.5	2.2	4.8	2.2	4.9-5.5
TUCSON 2.0	2.2	3.2	2.2	4.4	2.2	5	2.2	4.4
SANTA FE 2.4	2.2	3.1	2.2	4.5	2.2	5.6	2.2	4.8
VERACRUZ 3.8	2	3.1	2	4.4	2	5.6	2	4.8